

Açıklama

Krokan çubukları ya da kabuklarının yumurta, top veya yıldız şekillerinde kabartılması ve biçimlendirilmesi için Bohnke + Luckau PA 200, PA 300, PA 400 ile PA 600 tiplerinde ölçümleme, kabartma ve biçimlendirme makine dizisi üretmektedir. Sıcak şeker kütlesi, KR50 ocağından menevişlenmiş bir besleme kayışı vasıtası ile sürekli olarak ön ölçümleme istasyonunun iç besleme hunisi içine gelmektedir. Oluşan plak bunu arkasından daha ayrıntılı ölçümlenmekte ve sonunda kabartılmaktadır. Sürekli bir kalıp son kabartma çiftini bir soğutma ve menevişleme tüneli ile terkeder ve bunu takiben bir kırma istasyonu, ürünün son biçim verilmiş halinin üzerindeki pürüzleri gidermek amacıyla bir silindir içerisine girer.

{gallery}../boelu/images/krokantformen{/gallery}

Teknik Veriler

Çalışma genişliği	: 200mm / 300mm / 400mm / 600mm
Kapasite	: yaklaşık 100 – 500 kg/saat
Boyutlar	: 14000 x 800 x 2500mm
Elektrik tüketimi	: 37 kW 400 Volt, 3 phase, 50 Hz