

Açıklama

SBL 275 küçük boyutlu yarı otomatik, elle beslemeli , elle boşaltmalı bir hattır.İşe yeni başlamak isteyen ve içine herhangi bir şey koyulmayan ürünler içindir.Kalıplar elle beslendikten sonra ısıtılır ve çikolata doldurulur.Titreşime alınır.Ve iki bölmeli soğutma kabinine girer.Soğutmadan sonra operator kalıbı boşaltır.İstenirse otomatik boşaltma ünitesi de eklenebilir.

{gallery}../boelu/images/massiv275{/gallery}

İçerik

- Tam otomatik senkronize zincir sürüşü
- Kalıp besleme magazine
- İnfra red kalıp ısıtma ,çift yönlü
- Tek kafa veya çift kafa depositor bilgisayardan recete kontrollü
- Depositor öncesi kalıp control
- Ayarlanabilir kalıp akıtma,titreşme
- Hızlı veya yumuşak soğutma için ayarlanabilir soğutma kabini
- 90 dak varan soğutma süresi (gerekirse)
- 40 kW soğutma gücü
- Yalıtılmış kabin
- otomatik kabuk boşaltma ünitesi
- İkiz kalıp ayırma ünitesi
- Kalıp bükme ve boşaltma
- Kalıp çekiçleme,boşaltma
- Otomatik boş kalıp control ve çıkartma
- Kalıp değiştirmek için magazine
- Senkronize kayışa ürün transferi ve yükseklik ayarı

Teknik data

Güç tedariki

: 400 Volt, 3 phase, 50 Hz

Renk

: RAL 9007 stainless steel

Kalıp ebatları

: 275 x 175/205 mm

Yerleşim

: Inline

Capacity

: up to 15 – 22 moulds/min.

Çıkış

: up to 500kg/h

Uzunluk

: approx. 15 – 20m