

Açıklama

Bu hat orta veya yüksek kapasite için dolgunsuz çikolata yapar. Kalıplar otomatik olarak kalıp magazinden verilir ve gene üretim sonunda otomatik olarak kalıplar boşaltılır. Boskalıplar en basa donerek tekrar kalıp ısıtmaya girer. Daha sonra isinan kalıplar ilk depositörden dolmaya baslar.

{gallery}../boelu/images/massiv425-1000{/gallery}

İçerik:

- Tam otomatik senkronize zincir sürüşü
- Kalıp besleme magazine
- İnfra red kalıp ısıtma ,çift yönlü
- Tek kafa veya çift kafa depositor bilgisayardan recete kontrollü
- Depositor öncesi kalıp control
- Ayarlanabilir kalıp akıtma, titreşme
- Hızlı veya yumuşak soğutma için ayarlanabilir soğutma kabini
- 90 dak varan soğutma süresi (gerekirse)
- 40 kW soğutma gücü
- Yalıtılmış kabin
- otomatik kabuk boşaltma ünitesi
- İkiz kalıp ayırma ünitesi
- Kalıp bükme ve boşaltma
- Kalıp çekikleme, boşaltma
- Otomatik boş kalıp control ve çıkartma
- Kalıp değiştirmek için magazine
- Senkronize kayışa ürün transferi ve yükseklik ayarı

Technical data

Guç

: 400 Volt, 3 phase, 50 Hz

Renk

: RAL 9007 stainless steel

Kalıp ebatları

: 425 x 175/205 mm

600 x 175/205

800 x 175/205/275

1000 x 175/205/275

Layout

: Inline

Kapasite

: up to 15 – 22 moulds/min.

Bitmiş ürün

: up to 1500kg/h

Uzunluk

: approx. 25m