

Açıklama

SML 275 olarak adlandırılan bu tesis orta ve büyük kapasiteler için kullanılır. Merkez dolgulu ürünlerin yanısıra barlar ve diğer ürünler yapılabilir. Bu ürünler değişik akışkanlık oranları ile merkezden kabuğa doğru yapılabilir. Ayrıca ürünün içine bütün fındık, pirinc patlağı, çeşitli meyvalar, gofret veya bisküvi bu ürüne eklenebilir. Etrafta kabuk içinde ise istediğiniz ürün yer alır. Genellikle en az 3 depositor ile kurulur. İlk depositor kabuğu, ikinci depositor iç dolgusunu, son depositor ise kaplamayı yapar. Ayrıca bu esnada depositorlere ilave olarak içine diğer ekleri koyan ekipmanları vardır. Her depositörden sonra bir soğutma kabini bulunur. Ayrıca şeker bazlı ürün de araya konacak bir şeker basabilen depositor ile kullanılabilir. Otomatik olarak boşalan kalıplar en başa alttan gelirler.

{gallery}../boelu/images/shell275-1000L{/gallery}

Technical data

Güç besleme

: 400 Volt, 3 phase, 50 Hz

Renk

: RAL 9007 stainless steel

Kalıp ebatları

: 275 x 175 / 205 mm

425 x 175 / 205

600 x 175 / 205

800 x 175 / 205 / 275

1000 x 175 / 205 / 275

Layout

: Inline

Kapasite

: up to 15 – 22 moulds/min.