Açıklama

SML 275 olarak adlandırılan bu tesis orta ve büyük kapasiteler için kullanılır. Merkez dolgulu ürünlerin yanısıra barlar ve diğer ürünler yapılabilir.Bu ürünler değişik akışkanlık oranları ile merkezden kabuğa dogru yapılabilir.Ayrıca ürünün içine bütün fındık,pirinc patlağı,çeşitli meyvalar, gofret veya bisküvi bu ürüne eklenebilir.Etrafta kabuk içinde ise istediğiniz ürün yer alır.Genellikle en az 3 depositor ile kurulur.İlk depositor kabuğu,ikinci depositor iç dolgusunu,son depositor ise kaplamayı yapar.Ayrıca bu esnada depositorlere ilave olarak içine diğer ekleri koyan ekipmanları vardır.Her depositorden sonra bir sogutma kabini bulunur.Ayrıca şeker bazlı ürün de araya konacak bir şeker basabilen depositor ile kullanılabilir. Bu hattın farkı boş kalıpların geriye hattın altından değil kare hat üzerinden dolaşmasıdır.

{gallery}../boelu/images/shell275-1000R{/gallery}

Technical data

Güç besleme	: 400 Volt, 3 phase, 50 Hz
Renk	: RAL 9007 stainless steel
Kalıp ebatları	: 275 x 175 / 205 mm
425 x 175 / 205	
600 x 175 / 205	
800 x 175 / 205 / 275	
1000 x 175 / 205 / 275	
Layout	: Kare
Kapasite	: up to 15 – 22 moulds/min.